

## Plaques + rosettes découpées



Les tendances architecturales telles que la « saillie zéro » des éléments techniques ou décoratifs par rapport aux surfaces ont fortement dynamisé la demande de plaques découpées.

Fort d'une technologie de fabrication laser ultramoderne, FSB est en mesure de réaliser quasiment n'importe quelle forme représentable au moyen d'un fichier vectorisé et n'excédant pas une taille maximale de 1 200 x 2 500 mm en tant que plaque découpée.

Vous trouverez ici une sélection basique de plaques et de rosettes minimalistes, dont nous pensons qu'elles « collent » de très près à la tendance évoquée plus haut du fait de leur épaisseur de 3 ou 5 mm pour une largeur de 35 mm, mais qui ne constitueront pour vous qu'un début de suggestion. FSB propose en complément la réalisation personnalisée de plaques découpées selon le souhait du client. Veuillez pour cela vous reporter aux informations techniques page 141.

Pour vos modèles personnalisés, veuillez dans un premier temps nous adresser un schéma coté, sur la base duquel nous vous soumettrons un contre-schéma pour contrôle ainsi qu'un devis.

FSB livre des plaques et rosettes découpées

- soit à fixation apparente des deux côtés
- soit à fixation apparente d'un côté et invisible de l'autre (l'invisibilité du vissage s'obtient grâce à des douilles filetées soudées faisant simultanément office de tourillons de fixation)



L'assise de la béquille peut être « lâche » et « grippante » et s'opère via un palier d'accompagnement injecté en plastique renforcé à la fibre de verre. Les plaques et les rosettes d'une épaisseur de 3 mm sont ensuite pourvues d'une bague d'écartement en acier inox massif. En fonction de l'une ou l'autre exécution, il est possible d'utiliser la tige Stabil FSB (voir page 545) sur les portes d'épaisseur usuelle.

Des versions personnalisées de tige Stabil peuvent être envisagées sur commande lorsque l'épaisseur des portes diffère. Notre service commercial interne se tient à votre entière disposition pour répondre à toute question.

# Plaques découpées



Illustration du haut :  
matériau de 5 mm d'épais-  
seur, fixation apparente des  
deux côtés, béquille logée  
dans un embout en plastique  
renforcé à la fibre de verre



**1454 ....**  
carré, 35 x 185 mm

**1456 ....**  
carré, 35 x 210 mm

**1458 ....**  
carré, 35 x 245 mm

**1455 ....**  
rond, 35 x 185 mm

**1457 ....**  
rond, 35 x 210 mm

**1459 ....**  
rond, 35 x 245 mm

■ Acier inoxydable

00.. = 3 mm | 60.. = 5 mm  
fixation apparente des  
deux côtés

04.. = 3 mm | 64.. = 5 mm  
fixation invisible d'un côté

Illustration de gauche :  
matériau de 3 mm d'épaisseur,  
fixation invisible d'un côté,  
avec bague d'écartement en  
acier inoxydable.




## Types de fixation :


invisible d'un côté : fixation via  
les douilles filetées soudées de  
l'autre côté et dotées d'une fon-  
ction de support, vis acier inoxy-  
dable M5 à tête cruciforme.

apparente des deux côtés : fixa-  
tion par vis acier inoxydable au-  
totaraudeuse à tête cruciforme

## Percements et versions salles de bains/WC



# Rosettes découpées




1795 ..

■ Acier inoxydable

Illustration :  
matériau de 3 mm d'épaisseur,  
fixation apparente des deux  
côtés, avec bague d'écartement  
en acier inox

Exécutions avec béquilles à  
palier grippant envisageables ;  
lors de la commande, veuillez  
indiquer le modèle de béquille  
FSB souhaité.



1796 ..

■ Acier inoxydable


Illustration :  
matériau de 3 mm d'épaisseur,  
fixation invisible d'un côté,  
entrée PZ

01 = 3 mm | 11 = 5 mm  
fixation apparente des  
deux côtés

02 = 3 mm | 12 = 5 mm  
fixation invisible d'un côté

Entraxe 38 mm

Angles brisés



### Types de fixation :

invisible d'un côté : fixation via  
les douilles filetées soudées  
de l'autre côté et dotées d'une  
fonction de support, vis acier in-  
oxydable M5 à tête cruciforme.

apparente des deux côtés : fixa-  
tion par vis acier inoxydable au-  
totaraudeuse à tête cruciforme

### Percements et versions salles de bains/WC

